



Obkladové a dekoratívne lamely
Obkladové a dekorativní lamely

Clony a dekoratívne lamely

Obkladové a dekorativní lamely

Typy lamiel / Typy lamel:
Clony / Clony
Dekoratívne clony / Dekorativní clony
Miniclony / Miniclony
Tubulárne lamely / Tubulární lamely
Dekoratívne lamely / Dekorativní lamely

Typy lamiel Typy lamel	Max. odporúčaná dĺžka* Max. doporučená délka*	Koeficient viditeľnosti Koeficient viditelnosti
Clony	2,0 m	71% pri 55°
Dekoratívne clony	1,5 m	56% pri 50°
Dekoratívni clony	1,3 m	55% pri 45°
Miniclony	2,0 m	76% pri 90°
Tubulárne lamely	6,5 m	86% pri 90°
Tubulárni lamely		
Dekoratívne lamely		
Dekoratívni lamely		

* Podľa špecifikácie projektu je možné dosiahnuť väčšiu než štandardnú dĺžku lamiel (informujte sa o možnostiach).
* Podle specifikace projektu je možné dosáhnout větší než standardní délku lamel (informujte se o možnostech).

Kategórie dosiahnuté v skúšobniach
Kategorie dosažené ve zkušebnách

Odolnosť voči záťaži vetrom
Odolnost vůči zátěži větrem

Clony (Referenčná skúška 2,0 m)
Clony (Referenční zkouška 2,0 m)
(EN 13659:2004): **Trieda / Třída 6 (max.)**

Miniclony (Referenčná skúška 1,3 m)
Miniclony (Referenční zkouška 1,3 m)
(EN 13659:2004): **Trieda / Třída 5**

Tubulárne lamely (Referenčná skúška 1,3 m)
Tubulární lamely (Referenční zkouška 1,3 m)
(EN 13659:2004): **Trieda / Třída 6 (max.)**

Skúšky vykonané podľa normy EN 1822:2001
Zkoušky vykonány podle normy EN 1822:2001

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy
Lakovanie farebné (RAL, strakaté a drsné)
Lakování barevné (RAL, strakaté a drsné)
Lakovanie - imitácia dreva / Lakování - imitace dřeva
Lakovanie antibakteriálne / Lakování antibakteriální
Eloxovanie / Eloxování

CLONA / CLONA

MINICLONA / MINICLONA

TUBULÁRNA LAMELA
TUBULÁRNÍ LAMELA

DEKORATÍVNA CLONA
DEKORATIVNÍ CLONA

DEKORATÍVNA LAMELA
DEKORATIVNÍ LAMELA

Lisované hliníkové lamely sú určené pre vonkajšie a vnútorné hliníkové systémy. Regulujú prestup svetla, pričom vždy zaručujú dostatočnú ventiláciu budov.

Vhodné pre nádvoria, prekrytie stien, otvorov, atď.

Lisované hliníkové lamely jsou určeny pro vnější a vnitřní hliníkové systémy. Regulují přestup světla, přičemž vždy zaručují dostatečnou ventilaci budov.

Vhodné pro nádvoří, překrytí zdí, otvorů, atd.