

Systém Cor-3500 s PTM

Systém Cor-3500 s PTM



Systém Cor-3500 s PTM

Systém Cor-3500 s PTM

Tepelná priepustnosť / Prostup tepla
 $U_w = 1,7 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

pre okno / pro okno 1,23 x 1,48 m, 2 kridlá / křídla
 sklo Ug / sklo Ug = 0,6 (W/m²K)
 rám Uf / rám Uf = 2,7 (W/m²K)

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia
 Maximálne zasklenie: 44 mm
 Maximálny zasklení: 44 mm
 Maximálna zvuková izolácia $R_w = 43 \text{ dBA}$
 Maximálna zvuková izolácia $R_w = 43 \text{ dBA}$
 Príklady zvukovej izolácie podľa skla:
 Príklady zvukovej izolácie podľa skla:

Sklo	Okno
Rw(C;Ctr)	Rw(C;Ctr)
38(-1;-2)	37(-1;-3)
39(-1;-2)	37(-1;-3)
40(-1;-4)	38(-1;-4)

Referenčná skúška pre okno 1,23 x 1,48 m, 2 kridlá podľa normy EN 14351-1:2006

Referenčná skúška pro okno 1,23 x 1,48 m, 2 křídla podle normy EN 14351-1:2006

Kategórie dosiahnuté v skúšobniach
 Kategorie dosažené ve zkušebnách

Priepustnosť vzduchu / Propustnost vzduchu
 (EN 12207:2000): Třída / Třída 4

Vodotesnosť / Vodotěsnost
 (EN 12208:2000): Třída / Třída E1200

Odolnosť voči záťaži vetrom
 Odolnost proti zatížení větrem

(EN 12210:2000): Třída / Třída C5
 Referenčná skúška pre okno 1,23 x 1,48 m, 2 kridlá
 Referenční zkouška pro okno 1,23 x 1,48 m, 2 křídla

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
 Lakovanie farebné (RAL, strakaté a drsné)
 Lakování barevné (RAL, strakaté a drsné)
 Lakovanie - imitácia dreva / Lakování - imitace dřeva
 Lakovanie antibakteriálne / Lakování antibakteriální
 Eloxovanie / Eloxování



Rezy / Řezy

Rám / Rám 54 mm
 Křídlo / Křídlo 63 mm


Hrúbka profilu / Tloušťka profilu

Okno / Okno 1,5 mm
 Dveře / Dveře 1,7 mm


Dĺžka polyamidového tiahla 24 mm

Délka polyamidového táhla 24 mm

Možnosť křídel a zasklievacích líšt rovných a zaoblených.
 Možnost křidel a zasklívacích lišt rovných a zaoblených.



Možnosti otvárania / Možnosti otvírání



Vnútorne otváranie: otváráv, otvárávo-sklopné, skládacie, sklopné-posuvné a sklopné.

Vnitřní otvírání: otváráv, otváráv-sklopné, skládací, sklopné-posuvné a sklopné.

Vonkajšie otváranie: otváráv, výklopnó-kyvné.

Maximálna hmotnosť/křídlo
 Maximální hmotnost/křídlo

Šírka Šírka (L) = 1 600 mm
 Výška / Výška (H) = 2 600 mm

Okno s 1 křídlem, otvárávo-sklopné
 Okno s 1 křídlem, otváráv-sklopné
 Konzultujte maximálnu hmotnosť a rozmery pre ďalšie typológie.
 Konzultujte maximální hmotnosti a rozměry pro další typologie.

120 kg